



**A SOLUÇÃO
QUE MELHORA AINDA MAIS A QUALIDADE DE SEU PRODUTO!**

DESCRIÇÃO:

DESMOL B-500 foi desenvolvido especificamente para blocos de concreto, em sua composição contém agentes que melhora a qualidade e aparência física do bloco.

FINALIDADE:

DESMOL B-500 auxilia na homogeneização, desmoldagem e compactação do amassamento, promovendo assim a redução da porosidade, trincas, quebras prematuras do bloco e mantém a umidade sem alterar a pega.

PROTEÇÃO:

DESMOL B-500 estabiliza o pH da água, reduzindo desta forma a corrosão das fôrmas, e reduz o atrito entre as paredes da fôrma e o bloco.

MODO PARA UTILIZAÇÃO:

Para equipamentos com sensor de umidade deve se adicionar o produto puro diretamente no amassamento. Quando a brita e areia estiverem úmidas, o sensor não irá injetar a quantidade necessária para formação do produto, comprometendo o desempenho e qualidade final.

QUANTIDADE A SER APLICADA:

Para cada 50 kg de cimento, adicionar 100 ml de Desmol B-500.

QUANTIDADE A SER APLICADA SEM SENSOR:

Para cada 200 litros de água deve-se adicionar 1 litro de Desmol B-500.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Tambor 200 litros e Bombona de 50 litros.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Estado físico:	Líquido
Densidade:	1,020 Kg/L
Forma:	Opaco
Odor:	Característico
Cor:	Cinza
pH:	8.00 a 9.00



Blocos com boa aparência é com Desmol B-500

SOLICITE UMA AMOSTRA DE DESMOL B-500

